

Instructions: RV Captain Seat Cover

Installation

1. Place the armrests in the upright position. Pull the seat cover over the seat back and down over the seat front. If your seat has a seat adjustment lever, slip the seat lever handle through the lever access hole.
2. Adjust for a snug fit and secure your RV Captain Seat Cover by attaching the two elastic straps with the metal hooks to each other underneath the seat.



3. Push the PVC tubes into the seat back and seat bottom to pull the cover into the seat.

4. Slip each arm rest cover over the arm rests and adjust for a snug fit.

Care

Hand wash cool with mild soap or machine wash delicate with mild soap. Do not machine dry. Line dry.



MILD SOAP



MACHINE WASH COLD



NO BLEACH



LINE DRY



DO NOT IRON



NOT WATERPROOF



NO TOOLS REQUIRED



DO NOT PACK WET

Mode d'emploi:

Housse pour siège capitaine de véhicule récréatif

Instrucciones:

Cubierta para asiento estilo capitán de vehículo recreativos



Installation

1. Relevez les accoudoirs. Installez la housse sur le dossier puis sur le siège afin qu'elle couvre complètement l'avant du siège. Si votre siège possède un levier de réglage, faites passer le levier dans le trou réservé à cet effet.
2. Faites en sorte que la housse soit bien serrée et fixez la housse de siège capitaine de VR en accrochant les deux sangles élastiques munies



de crochets métalliques l'un à l'autre sous le siège.

3. Enfoncez les tubes en PVC dans le bas du dossier et du siège afin qu'ils tirent la housse dans le siège.
4. Enfilez les sections de housse destinées aux accoudoirs et ajustez-les afin qu'ils soient bien serrés.

Entretien

Lavez la housse à la main avec de l'eau fraîche et du savon ou à la machine sur un cycle pour articles délicats avec un savon doux. Ne pas placer la housse dans le sèche-linge. Étendez la housse pour la sécher.



Instalación

1. Coloque los descansabrazos en posición vertical. Extienda la cubierta del asiento sobre el respaldo del asiento y hacia abajo y sobre la parte delantera del asiento. Si su asiento tiene una palanca de ajuste, deslice la manija de la palanca del asiento a través del agujero para acceso a la palanca.
2. Para obtener un ajuste ceñido y seguro de la cubierta para el conductor de su vehículo recreativo,



enganche entre sí las dos correas elásticas con ganchos metálicos debajo del asiento.

3. Empuje los tubos de PVC dentro del respaldo/base del asiento para extender la cubierta en el asiento.
4. Deslice la cubierta de cada descansabrazos sobre los descansabrazos y ajuste para lograr una instalación segura.

Cuidado

Lave a mano con agua fría y jabón suave o en la lavadora de ropa con jabón suave y ciclo para prendas delicadas. No seque en la secadora. Deje secar al aire.



SAVON DOUX
JABÓN SUAVE



LAVER EN
MACHINE À
L'EAU FROIDE
LAVAR EN LA
LAVADORA CON
AGUA FRÍA



NE PAS
JAVELLISER
NO USAR
LEJÍA



ÉTENDRE MOUILÉ
COLGAR PARA
SECAR



NE PAS
REPASSER
NO PLANCHAR



NON IMPÉRÉABLE
NO ES
IMPRESA



AUCUN OUTIL
NÉCESSAIRE
NO REQUIERE
HERRAMIENTAS



NE PAS
RANGER MOUILÉ
NO GUARDAR
HÚMEDO