




PETJET

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.




STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.



STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.



STEP 4

Screw the 2-Way Shower Adapter clockwise onto taped portion of the shower arm. Wrap plumber's tape 3 turns around threaded ends of 2-Way Shower Adapter.




STEP 5

In a clockwise direction, screw existing shower head onto the taped portion of the 2-Way Shower Adapter and hand tighten.



STEP 6


Attach end of coiled hose to 2-Way Shower Adapter and hand tighten. Attach PetJet shower to other end of coiled hose and hand tighten.



NO TOOLS NEEDED

ATTENTION: CHECK WATER TEMPERATURE AND ADJUST AS NEEDED BEFORE WASHING YOUR PET.


USING THE 2-WAY SHOWER ADAPTER



To change the shower spray: Place your index finger on one lever and your thumb on the other lever and rotate either clockwise or counter clockwise (depending on the current position) until you feel it click into place.

USING THE FLOW CONTROL


Located on the back of the PetJet shower head, the flow control lever eliminates sudden blasts of water to make your pet feel comfortable and secure.



NOTE: The flow control lever is not a shut off valve. When turned to the lowest position, the shower head continues to flow. This is a normal safety feature. Unit may be in lowest flow (gentle stream) position during shipping. Please check the position of flow control lever upon installation.

EASY TWIST SPRAY SELECTION

Using multiple spray patterns during your pet's shower has never been easier. With the PetJet's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.



STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty please contact customer service at

1.866.440.9257
or **1.775.420.5600**

Support is also available via email at support@oxygenics.com

Be sure to visit our website at www.oxygenics.com

Business Hours:
Monday-Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST



For use with automatic compensating valves rated at 1.88 GPM (7.10 L/min) or less.

USING THE SINK ADAPTER

FOR MALE THREADED FAUCETS:


STEP 1

Remove one washer from metal end of sink adapter.




STEP 2

Hand tighten in a clockwise direction until firmly attached to the faucet neck.



STEP 3

Attach coiled hose to sink adapter. Attach PetJet shower to coiled hose.



FOR FEMALE THREADED FAUCETS:


STEP 1

Hand tighten in a clockwise direction until firmly attached to the faucet neck.




STEP 2

Attach coiled hose to sink adapter.



STEP 3

Attach PetJet shower to coiled hose.




NO TOOLS NEEDED

USING THE OUTDOOR SPIGOT ADAPTER


STEP 1

In a clockwise direction, hand tighten outdoor spigot adapter to spigot or garden hose until firmly attached.



STEP 2

Attach coiled hose to outdoor spigot adapter.



STEP 3

Attach PetJet shower to coiled hose.



STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty please contact customer service at

1.866.440.9257

or **1.775.420.5600**

Support is also available via email at support@oxygenics.com

Be sure to visit our website at www.oxygenics.com

Business Hours:
Monday-Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST




For use with automatic compensating valves rated at 1.88 GPM (7.10 L/min) or less.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN FÁCIL

PASO 1

Quite su cabezal de ducha existente. Para la extracción, gire el cabezal de ducha existente en el sentido contrario a las agujas del reloj.




PASO 2

Quite cualquier remanente de vieja cinta de plomería y enjuague el caño de la ducha durante 5 a 10 segundos.



PASO 3

Envuelva con cinta de plomero en el sentido de las agujas del reloj con 3 o 4 vueltas alrededor del brazo de ducha.



PASO 4

Enrosque el adaptador de ducha en el sentido de las agujas del reloj a la porción encintada del brazo de la ducha. Envuelva los extremos roscados del adaptador 3 veces con cinta de plomería.




PASO 5

En el sentido de las agujas del reloj, enrosque la unidad fija a la parte encintada del adaptador y ajústelo por mano.




PASO 6

Fije el extremo de la manguera de 120" al adaptador y ajuste por mano. Fije el otro extremo de la manguera a la ducha portátil y ajuste por mano.



CUIDADO: ASEGURESE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA Y AJUSTALO COMO NECESARIO ANTES DE LAVAR AL MASCOTA.


CÓMO USAR EL ADAPTADOR DE DUCHA



Para cambiar la lluvia de la ducha: Ponga su dedo índice en una palanca y el pulgar en la otra y gírelas en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj (dependiendo de la posición actual) hasta que sienta que hace un clic en su lugar.


SELECCIÓN DE LLUVIA DE GIRO FÁCIL

Disfrutar de varios patrones de lluvia al lavar su mascota nunca ha sido más fácil. Con el diseño de giro fácil del PetJet, sólo tiene que rotar el seleccionador fácil de lluvia para un cambio rápido de lluvia.



CÓMO USAR EL CONTROL DE FLUJO

Localizado atrás del PetJet, el control de flujo le permite ajustar la presión de agua de una corriente suave hasta una rociada poderosa.



NOTA: El control de flujo no para el agua completamente. Cuando está por la posición más bajo, agua sigue corriendo. Es una característica normal de seguridad. El control de flujo puede estar en la posición más bajo durante el envío. Por favor asegúrese de la posición del control de flujo al instalar.



NO SE NECESITA HERRAMIENTAS

¡DETÉNGASE! ¿NECESITA AYUDA?

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

1.866.440.9257 o al
1.775.420.5600

También existe soporte disponible vía correo electrónico al support@oxygenics.com

Asegúrese de visitar nuestro sitio web en oxygenics.com

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST
Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST



Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.88 GPM (7.10 L/min) o menos.

COMO USAR EL ADAPTADOR DE GRIFO

PARA GRIFO CON ROSCA MACHO:


STEP 1

Quite una de las juntas del lado metal del adaptador de grifo.




STEP 2

Ajuste por mano en el sentido del reloj al fin de grifo.



STEP 3

Fije la manguera 120" al adaptador de grifo. Fije la ducha PetJet a la manguera 120".



PARA GRIFO CON ROSCA HEMBRA:


STEP 1

Ajuste por mano en el sentido del reloj al fin de grifo.




STEP 2

Fije la manguera 120" al adaptador de grifo.



STEP 3


Fije la ducha PetJet a la manguera 120".



COMO USAR EL ADAPTADOR PARA ESPITA DE JARDIN


STEP 1

En el sentido del reloj, ajuste por mano el adaptador para espita de jardín al espita o manguera de jardín.



STEP 2

Fije la manguera de 120" al adaptador para espita de jardín.



STEP 3

Fije la ducha PetJet a la manguera de 120".



NO SE NECESITA HERRAMIENTAS

¡DETÉNGASE! ¿NECESITA AYUDA?

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

1.866.440.9257 o al
1.775.420.5600

También existe soporte disponible vía correo electrónico al support@oxygenics.com

Asegúrese de visitar nuestro sitio web en oxygenics.com

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST
Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST



Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.88 GPM (7.10 L/min) o menos.